

Podstawy dachowe

PD-B3

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

Podstawa dachowa typ B3 wykonywana jest standardowo z blachy ocynkowanej i przystosowana jest do dachu płaskiego. Górna i dolna część wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie podstawy z uszczelką z gumy EPDM z jednej lub dwóch stron. Możliwe jest również wykonanie podstawy pod kątem dachu, oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Standardowo stosowana przy podstawie jest przepustnica zamykająca DAS, na zamówienie może zostać zamontowana przepustnica szczelna DAT.

Przykład oznaczenia


Kod produktu: **PD-B3 - aaa - bbb**

typ _____
 $\varnothing d$ _____
 montaż* _____

* GALA – uszczelka EPDM

* NS – połączenie nypłowe bez uszczelki

Wymiary



| $\varnothing d$ [mm] | $\varnothing D$ [mm] | A [mm] | H [mm] | waga [kg] |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-----------|--------------|
| 100 | 125 | 280 | 180 | 3,80 |
| 125 | 160 | 300 | 180 | 4,60 |
| 140 | 160 | 360 | 180 | 5,60 |
| 150 | 200 | 380 | 180 | 5,80 |
| 160 | 200 | 400 | 180 | 6,30 |
| 200 | 250 | 440 | 180 | 7,90 |
| 250 | 315 | 470 | 200 | 10,60 |
| 300 | 355 | 510 | 200 | 13,00 |
| 315 | 355 | 530 | 200 | 13,70 |
| 355 | 400 | 610 | 200 | 17,50 |
| 400 | 450 | 630 | 200 | 19,50 |
| 450 | 500 | 720 | 200 | 25,20 |
| 500 | 560 | 740 | 200 | 28,40 |
| 560 | 630 | 800 | 240 | 35,90 |
| 630 | 710 | 900 | 240 | 42,50 |
| 710 | 800 | 1020 | 240 | 56,70 |
| 800 | 1000 | 1100 | 280 | 68,90 |