

Wyrzutnie dachowe

WD-G

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B



Opis

Wyrzutnia dachowa z pionowym wyrzutem typ G wykonywana jest standardowo z blachy ocynkowanej. Dolna część łącząca z podstawą wykonywana jest z kołnierzem stalowym FLS.

Na zamówienie możliwe jest wykonanie wyrzutni z połączeniem mufowym lub nypłowym, oraz ze stali kwasoodpornej lub aluminiowej.

Wyrzutnia powinna zostać uszczelniona bocznymi odciągami.


Przykład oznaczenia

Kod produktu: **WD-G - aaa - bbb**

typ _____
 $\varnothing d$ _____
 montaż* _____

* NS - połączenie nypłowe bez uszczelki

Wymiary



$\varnothing d$ [mm]	$\varnothing D_1$ [mm]	$\varnothing D_2$ [mm]	H [mm]	h [mm]	waga [kg]
100	170	180	660	300	2,70
125	200	220	780	380	3,80
140	250	270	900	460	5,10
160	320	360	1230	530	6,30
200	340	400	1370	720	7,30
250	410	450	1670	780	12,60
315	450	500	1820	880	16,60
355	490	540	1950	960	17,50
400	520	640	2170	1020	25,20
500	650	800	2655	1095	44,80
630	820	1010	3300	1350	71,10
800	1040	1280	4145	1950	115,40
900	1300	1450	4600	2150	156,20